

ALLIGATOR

Rübenschnitzler

- für Anbau an Front- oder Radlader, optional auch im Dreipunkt mit hydraulischem Kipprahmen
- transportieren, zerkleinern und befüllen
- auch für Möhren, Kartoffeln und Brot ect. geeignet, ggfs. mit optionaler Kartoffelleiste
- geschraubte Geräteaufnahme für RS 1200 / RS 1800 / RS 2400
- Sichtfenster in der Rückwand
- optional hydr. Steinsicherung
- 1 DW-Anschluss und druckloser Rücklauf benötigt



	RS 1200	RS 1800	RS 2400	RS 3000
Gesamtbreite	1500 mm	2100 mm	2710 mm	3600 mm
Gesamttiefe	1820 mm			
Gesamthöhe	1400 mm			
Walzenbreite	1200 mm	1800 mm	2400 mm	3000 mm
Nettogewicht	ca. 760 kg	ca. 1040 kg	ca. 1280 kg	ca. 2260 kg
Zuladung	ca. 600 kg	ca. 1000 kg	ca. 1800 kg	ca. 3000 kg
Antrieb 3/4 Zoll-Schläuche	1 Hydraulikmotor			2 Hydraulikmotoren
			optional 2 als Variante "Profi"	
Anschweißkonsole	-			serienmäßig Volvo L60-120
Anschraubkonsole	M	XL		-
Optional	Kartoffelleiste, hydr. Steinsicherung, hydr. Dreipunktkipprahmen			

ALLIGATOR



Gegenschneiden mit stufenloser Spindelverstellung



RS 3000 verarbeitet 3 Tonnen in ca. 1 min



in 4 verschiedenen Größen lieferbar



Rübenschnitzler RS 2400 Alligator



im Dreipunkt



Bröckelwalze