SILAGE BLADE – PREMIUM

Maisschiebeschild

- Rückwanderhöhung serienmäßig
- 3-Punktaufnahme serienmäßig
- geringer Kraftbedarf durch gerundeten Schildrücken
- geschraubte Schürfleiste
- Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungsleuchten
- optional elektrohydraulische Bedienung beim MS 4300
- MS 4300 aufballastierbar durch Schraubverschluss (z.B. bei Füllung mit Quarzsand) Gesamtgewicht bis zu ca. 1700 kg

	MS 3000	MS 4300
Gesamtbreite	3000 mm	4100 mm
Gesamttiefe	800 mm	1030 mm
Gesamthöhe	1550 mm	1520 mm
Nettogewicht	ca. 550 kg	ca. 1330 kg
Transportbreite	3000 mm	2900 mm
Flügelbreite pro Stück	–	600 mm
Aufnahme	Dreipunkt KAT 2, 3	
Optional	–	elektrohydr. Bedienung

Preise auf Anfrage

SILAGE BLADE – PREMIUM

Optimales Schieben und Dosieren

Schwenkbereich: 90° zurück, –83° vor

MS 3000

MS 4300 befüllbar z.B. mit Quarzsand

Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungs-leuchten

geschraubte Schürfleiste und Kunststoffrollen als Anfahrschutz

WWW.MAISSCHIEBESCHILD.DE