

SILAGE BLADE – PREMIUM

Maisschiebeschild

- Rückwanderhöhung serienmäßig
- 3-Punktaufnahme serienmäßig
- geringer Kraftbedarf durch gerundeten Schildrücken
- geschraubte Schürfleiste
- Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungsleuchten
- optional elektrohydraulische Bedienung beim MS 4300
- MS 4300 aufballastierbar durch Schraubverschluss (z.B. bei Füllung mit Quarzsand)
- Gesamtgewicht bis zu ca. 1700 kg



	MS 3000	MS 4300
Gesamtbreite	3000 mm	4100 mm
Gesamttiefe	800 mm	1030 mm
Gesamthöhe	1550 mm	1520 mm
Nettogewicht	ca. 550 kg	ca. 1330 kg
Transportbreite	3000 mm	2900 mm
Flügelbreite pro Stück	–	600 mm
Aufnahme	Dreipunkt KAT 2, 3	
Optional	–	elektrohydr. Bedienung

SILAGE BLADE – PREMIUM



Optimales Schieben und Dosieren



Schwenkbereich: 90° zurück, -83° vor



MS 3000



MS 4300 befüllbar z.B. mit Quarzsand



Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungsleuchten



geschraubte Schürfleiste und Kunststoffrollen als Anfahrerschutz

WWW.MAISSCHIEBESCHILD.DE