

BIO-MIX / BIO-MIX DOUBLE

Stationäre Feststoffdosierer für Biogasanlagen

Mischervolumen von 7,5 bis 40,0 m³

- robustes Koax-Schneckengetriebe
- Vario Mischschnecke mit verstellbaren Messern
- Elektromotoren in verschiedenen Größen
- Wiegeeinrichtung serienmäßig per SPS-Steuerung
- berührungsloser Übergang auf Austragsschnecke
- entkoppelte Verwiegung
- optional mit Edelstahlauskleidung
- optional Magnetsystem für Mischschnecke
- optional Verschleißelemente INNODUR



Preise und Ausstattung auf Anfrage

	Behälterbreite	Behältertiefe	Behälterhöhe	Zuladung bis zu	benötigte Leistung
Bio-Mix 750	2,16 m	3,14 m	2,29 m	3750 kg	15,0 kW
Bio-Mix 900	2,16 m	3,26 m	2,49 m	4500 kg	15,0 kW
Bio-Mix 1050	2,28 m	3,45 m	2,57 m	5250 kg	18,5 kW
Bio-Mix 1250	2,42 m	3,65 m	2,73 m	6250 kg	22,0 kW
Bio-Mix 1450	2,42 m	3,95 m	2,93 m	7250 kg	22,0 kW
Bio-Mix 2000 Double	2,28 m	5,73 m	2,61 m	10000 kg	2 x 18,5 kW
Bio-Mix 2400 Double	2,28 m	5,92 m	2,92 m	12000 kg	2 x 22,0 kW
Bio-Mix 2800 Double	2,42 m	6,23 m	2,98 m	14000 kg	2 x 22,0 kW
Bio-Mix 3400 Double	2,58 m	6,63 m	3,10 m	17000 kg	2 x 30,0 kW
Bio-Mix 4000 Double	2,58 m	6,63 m	3,40 m	20000 kg	2 x 30,0 kW

* Handelspreisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer

Preise gültig ab 01.01.2021

BIO-MIX / BIO-MIX DOUBLE



3-teiliges Schneckensystem Typ 300



Einbringvariation mit Horizontalschnecke



Übergabe Flüssigfütterung mit Förderschnecke Typ 500



Mischschnecken mit Übergabe Austragsschnecke



Wiegedisplay PTM HL 420



Berührungsloser Übergang